

## 技术规格书

型号	拼接显示器	V S 4 6 1 L	
显示单元	对角线尺寸 (inch)	46"	
	背光类型	LED 背光源	
	分辨率	1920×1080	
	色彩	8bit-16.7 M	
	视角	垂直上下 178°, 水平左右 178° (CR≥10)	
	响应时间	8ms	
	对比度	5000:1	
	亮度	500cd/m <sup>2</sup>	
	像素间距 (mm)	0.53 (H)×0.53 (V)	
	屏幕活动域 (mm)	1018.28 (H)×572.87 (V)	
拼接尺寸	物理拼缝 (双边框)	1.7mm	
接口	输入接口	视频	HDMI×1, VGA×1, DVI×1, CVBS×1
		音频	/
	输出接口	视频	/
		音频	/
控制接口		RS232 IN×1, RS232 OUT×2	
电源	电源要求	AC100V-240V~, 50Hz/60Hz	
	功耗	180W	
	能源效率	≥2.0cd/W (符合国家能效标准节能等级 I 级)	
运行环境	运行温度	0°C~40°C	
	运行湿度	10%~90% RH (无凝露)	
物理特性	机身颜色	黑色	
	机身材质	钣金	
	净重	约为 18.8KG	
	毛重	约为 20.8KG	
	外形尺寸 (mm)	1020.12×574.6×115.7	

随机附件	交流电源线、遥控器、保修卡、合格证、说明书
产品外形图	

### 关于电的重要信息

**警告:** 为降低火灾或触电危险, 请勿将本产品暴露在潮湿、雨、沙地或温度过高的地方存储和使用 (加热设备或太阳光下)。

**警告:** 在电源切断后, 依然会存在短时间放电状况, 请在断电两分钟后再进行操作。

**小心:** 为避免触电危险, 请勿进行任何带电操作。

**小心:** 请勿使用非本机配置的电源线, 如要更换请到正规渠道购买相同规格电源线。

**注意:** 不要频繁带电插拔插头。

**注意:** 在清洁液晶拼接显示器前, 请确保拔出电源线。

**注意:** 该设备在工作时请将之置于通风干燥无强烈震动的地方。

### 声明

◆ 本产品的性能在不断改进之中, 所有产品的规格 (包括功能、应用、外观和颜色等) 以实物为准, 如有更改, 恕不另行通知。

◆ 除了由法律规定的赔偿之外, VEWELL 对于客户或第三方在使用本机时由于不当操作、不可抗力、自然损耗或使用非原装零部件导致的损坏或损失不承担责任, 对于由此而产生的任何其它有关的故障或损失也不承担责任。