

# 超高清专业拼接屏液晶显示器



超高清  
视觉飨宴

**4K** 屏幕尺寸: 60"  
PN-V605H

## 夏普 4K 高分辨率窄边框拼接屏系列, 极致画质, 享受全新娱乐视界



- **4K 高分辨率窄边框拼接屏**  
完美呈现3840x2160物理分辨率



- **合并边框: 3.4mm (最小设计尺寸)**  
左 / 右: 2.5/0.9(mm)、上 / 下: 2.5/0.9(mm)



- **SHARP Advanced UCCT**  
夏普 UCCT 技术通过对整个液晶屏幕在高精度、高清晰度(像素级)的品质下,适当地调整颜色等级来确保颜色和亮度的统一。



- **工业级质量**  
支持直式 / 横式悬挂,  
工业级面板满足 7x24H 连续运行。



- **超高亮度**  
亮度高达 710cd/m<sup>2</sup>, 使画面动感逼真,  
色彩表现力出众。



- **支持远程操作**  
具备RS-232与红外线接收器,  
方便用户组建大型拼接墙或其他显示应用

## 规格参数

	型号(Model)	PN-V605H <b>4K</b>	
面板(Display)	LCD尺寸(Size)	60"	
	面板拼缝(Plane Frame joint)	3.4mm	
	分辨率(Resolution)	3840×2160	
	屏亮度(Brightness)	710cd/m <sup>2</sup>	
	屏对比度(Contrast Ratio)	3,000:1	
	响应时间(Response Time)	6ms	
	像素点距(Pixel Pitch)	0.347(H)×0.347(V)	
	帧频(Refreshing Frequency)	60Hz	
	视角(Viewing Angle)	178°(H)×178°(V)	
	可视面积(View Area)	1330.6(H)×748.4(V)	
电源(power)	电压(Power Requirements)	100 - 240V/AC, 50/60Hz	
	最大功率(Power Consumption)	310W	
	待机功率(Power Consumption Standby Mode)	<0.5W	
环境(Environment)	工作温度(Working Temperature)	0°C to 40 °C	
	储藏温度(Storage Tempature)	-20°C to 60 °C	
	储藏湿度(Storage Humidity)	10% ~ 90% RH (无凝露)	
	工作湿度(Working Humidity)	20% ~ 80% RH (无凝露)	
	纵向安装(Portrait Installation)	支持	
输出输入接口(Interface)	HDMI 输入接口 (HDMI IN)	HDMI 2.0 (支持3840×2160@60Hz, CEC) ×1	
	DP输入接口(DP IN)	DisplayPort1.2 (支持3840×2160@60Hz) ×1	
	DVI-D输入接口(DVI-D IN)	NO	
	DVI-D输出接口(DVI-D OUT)	NO	
	VGA输入接口(VGA IN)	NO	
	USB	USB A ×1	
	RS232 IN	RS-232C (D-sub 9-pin) ×1	
	RS232 OUT	RS-232C (D-sub 9-pin) ×1	
	结构 (Structure)	净重(Net Weight)	22 Kg
		毛重(Gross Weight)	40 Kg
裸机外形尺寸(Product Size(mm) (WxDxH))		1,335.0mm × 110.3mm × 753.1mm	
包装尺寸(Package Size(WxDxH))		1643mm × 368mm × 983mm	
外壳材料(Housing Material)		树脂	
外壳颜色(Housing Color)		黑色(Black)	
VESA 孔位 (VESA)		4-M6螺丝孔400mm×200mm (4-M6 Screw hole400mm×200m)	
语言 (Language)	OSD	英文/简中 (English/ Chinese)	

## 外形尺寸 (单位: mm)

