

技术规格书

型号	专业显示器	VH98A	
显示单元	对角线尺寸 (inch)	98"	
	背光类型	LED	
	分辨率	3840×2160	
	色彩	10bit - 1.07B	
	视角	垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR>10)	
	响应时间	8ms	
	对比度	1200:1	
	亮度	400cd/m ²	
	像素间距 (mm)	0.5622 (H) x 0.5622 (V)	
	屏幕活动域 (mm)	2158.848 (H) x 1214.352 (V)	
接口 接口	输入接口	视频	HDMI×2, VGA×1, AV×1, RF×1, USB2.0×1, OPS×1
		音频	VGA AUDIO×1
	输出接口	视频	/
		音频	/
	扬声器		10W x 2
控制接口		RS232 x 1	
电源	输入电源		AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz
	功耗		420W
	待机功耗		≤0.5W
	交流开关		带交流开关
	电源接口		AC 品字座
运行环境	存储温度:		-10°C ~ 60°C
	存储湿度		10%RH ~ 90%RH
	工作温度		0°C ~ 40°C
	工作湿度		20%RH ~ 85%RH
	使用寿命		≥50000 小时
物理特性	机身颜色		黑色
	机身材质		型材前框+钣金后壳
	整机尺寸		2193.4×1255.3×90

	整机壁挂孔距	4-M8 螺丝孔 1000mm×400mm
	包装方式	纸箱
	包装尺寸	2525 x 435 x 1745mm (带栈板)
	净重	≈68Kg
	毛重	≈90Kg
附件	交流电源线、保修卡、合格证、说明书、遥控器。	
外观尺寸图		

提示：

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。

