


## 技术规格书

型号	专业显示器	VH49A	
显示单元	对角线尺寸 (inch)	49"	
	背光形式	LED	
	分辨率	3840×2160	
	色彩	1.07Billion (8-bit + Hi-FRC)	
	视角	垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR≥10)	
	响应时间	8ms	
	对比度	4000:1	
	亮度	350cd/m <sup>2</sup>	
	像素间距 (mm)	0.57075 (H) × 0.57075 (V)	
	屏幕活动域 (mm)	1095.84 (H) × 616.41 (V)	
接口信息	输入	视频	DP×1 , HDMI×1 , DVI×1 , VGA×1 , AV×1 .
		音频	CVBS AUDIO IN×2 (L/R)
	输出	视频	/
		音频	/
	数据接口	USB2.0×2	
	扬声器	5W×2	
控制接口	RS232×2 (in&out) IR×1		
电源	电源要求	AC100V-240V, 50/60Hz	
	功耗	135W	
	能源效率	≥1.05cd/W(符合国家能效标准节能等级 I 级)	
运行环境	运行温度	-20°C~50°C	
	运行湿度	10~90% RH (无凝露)	
物理特性	机身颜色	黑色	
	机身材质	钣金前框、钣金后壳	
	净重	约为 13.7KG	
	毛重	约为 16.5KG	
	壁挂尺寸 (mm)	400×400, 4-M6 螺纹孔	
	外形尺寸 (mm)	1115.6×636.2×46.2	



## 提示：

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。

在安装专业显示器时，请务必使用符合本产品安装方法的壁挂式/落地式支架。